



שלט יציאה קיר/תקרה חד/דו כיווני דו תכליתי מדגם ברוקלין, בעל ממיר אלקטרוני ממותג, בעל הגנת פיקוד ובקרה, לחצן סטס ולד טעינה, הגנה מפני טעינה ופריקת יתר של מארז הסוללות, תאורת חירום באישור ובהתאם לדרישות התקן הישראלי תקן 20 חלק 2.22 בהתאם לתקן הבנלאומי IEC60598 2.22 באישור מעבדת NEMKO בדיקת CB scheme תוצרת OMEGA אותיות השילוט בגובה 15 ס"מ בהתאם לתקנות הבנייה. זמן עבודת סוללה בחירום הינו 180 דקות, ראייה למרחק של 30 מטר. טעינה 24 שעות, חסכוני בחשמל ותחזוקה. מגיע בגוון אור 6000K, שנתיים אחריות, טמפרטורת סוללה/גוף מקסימלית: $10^{\circ}\text{C} -$ עד $75^{\circ}\text{C} +$. בידוד כפול ורמת אטימות IP20. ניתן לקנות מדבקות יציאה עם סימון ימין/שמאל, בנפרד. אידיאלי: לבניינים, משרדים, קניונים, מסדרונות, מוסדות חינוך ותרבות, בתי מלון, חדרי מדרגות ועוד.

מבנה

בעל מבנה פוליקרבונט ולוח שלט חד כיווני פרספקט בעובי 8 מ"מ

גימור

גוף לבן
חד/דו כיווני: מגיע עם מדבקת יציאה אחת.
חד/דו כיווני: מגיע עם 3 מדבקות, יציאה, חץ שמאלה, חץ ימינה.

סוללה

סוללות Ni-Cd לטמפרטורה גבוהה ע"פ דרישות התקן IEC285/61951 מתח סוללה מקסימלי: 4.2V
זרם סוללה מקסימלי: 1A
מתח סוללה בנייתוק: (V) 3.9~3.7
זרם פריקת הסוללה: 2.2(A)
סוללות ליתיום:
3.7V 2.2Ah Lithium battery
מומלץ להחליף את מארז הסוללות כל 4 שנים במארז מקורי בלבד, פנה ליבואן סאיינט לקת בע"מ.

מקור האור

16 נורות לד SMD 2835

זמן עבודה

זמן פעולה בחירום: 180 דקות

תקנים

באישור ובהתאם לדרישות התקן הישראלי תקן 20 חלק 2.22 בהתאם לתקן הבנלאומי IEC60598 2.22 באישור מעבדת NEMKO בדיקת CB scheme

ישומים:

אידיאלי בבניינים, משרדים, קניונים, מסדרונות, מוסדות חינוך ותרבות, בתי מלון, חדרי מדרגות ועוד.



מאושר ע"י **Nemko** CB



3.7V 2200mAh
סוללת ליתיום נטענת

נתונים טכניים גופים

H עומק (mm)	W רוחב (mm)	L אורך (mm)	משקל (Kg)	לומן (lm)	גוון אור (K)	מתח הפעלה	הספק (W) בחירום	הספק (W)	מבנה/גימור	מק"ט
39	350	236	0.700	110	6000K	220-240V AC	1.5W	5W	פוליקרבונט ולוח חד/דו כיווני דו תכליתי, 1 מדבקה	EXIT-B216-16L-1
39	350	236	0.700	110	6000K	220-240V AC	1.5W	5W	פוליקרבונט ולוח חד/דו כיווני דו תכליתי, 3 מדבקות	EXIT-B216-16L-3
39	350	236	0.700	110	6000K	220-240V AC	1.5W	5W	פוליקרבונט ולוח חד/דו כיווני דו תכליתי, 3 מדבקות-אנגלית	EXIT-B216-16L-3-EN

נתונים טכניים מדבקות

מבנה/גימור	מק"ט
מדבקת EXIT שמאלה לג.ת ברוקלין/הנדרסון	EXIT-B-SIGN-L
מדבקת EXIT ימינה לג.ת ברוקלין/הנדרסון	EXIT-B-SIGN-R

שרטוט

