

מטען סוללה רב-תכליתי חכם

אוטומטי בשלושה שלבים

6V/12V 2000mA



מטען סוללה רב-תכליתי חכם אוטומטי בשלושה שלבים
עם תצוגת LCD - 6V 12V 2A
(טעינה עבור מצברי , ג'ל, ומצברי SLA)

מטען סוללה לתיקון והחייאת סוללות בעזרת פעימות (פולסים) עם צג LCD
מטען סוללות זה משתמש בטכנולוגיה העדכנית ביותר
לטעינת מצברי עופרת, AGM, GEL,
טעינה עמוקה מסוג Calcium,
מצברים ללא תחזוקה מסוג VRLA,
ניתן להשתמש בהן עם מצברים מ 4Ah-40Ah.

- זיהוי אוטומטי של מתח הטעינה
- מנגנון הגנה מקוטביות הפוכה
- מנגנון הגנה מטעינת יתר
- הארכת חיי המצבר
- החייאת הסוללה בעזרת פעימות (פולסים)

מק"ט

OM-12-6V-2AR

מבנה

פלסטיק ABS

מתח זרם

2A-6-12V

מתח טעינה

מתח טעינה 7.4v עבור סוללה 6v
מתח טעינה 14.8v עבור סוללה 12v

צג תצוגה

תצוגה דיגיטלית

אופטיקה/עדשה

4Ah - 40Ah

גודל

50x75x130mm

ישומים:


שימוש נרחב לטעינת מצברי עופרת, אופנועים, סוללות גיבו
מע' אל פסק, אזעקות ועוד...



מתח טעינה



זרם טעינה



מצב תיקון



מצבר מלא



תקלה/Error



סוף תיקון

מטען סוללה רב-תכליתי חכם

אוטומטי בשלושה שלבים

נתונים טכניים

שם	6V 12V 2A מטען סוללה
מתח כניסה	100-240VAC 50/60 הרץ 130ואט
זרם כניסה	0.15A(RMS)@230VAC
מתח טעינה	סוללת 7.4V: 6V, סוללה 14.8V: 12V סוללה (סטיה מותרת +/-0.3V)
זרם	אדווה נוכחית: 0.12A rms=>
מתח יציאה	מיתוג אוטומטי 6V 12V
זרם עבודה	מקסימום. 2.0A
טמפרטורת הפעלה	C°45+ עד C°20-
קירור	קירור טבעי
תהליך הטעינה	3 שלבים: CC, קורות חיים, מטען צף
סוג סוללה	כל סוג של 6V או 12V AGM, מצברי עופרת, AGM, GEL, טעינה עמוקה מסוג Calcium, מצברים ללא תחזוקה מסוג VRLA
קיבולת סוללה	4Ah-40Ah
גודל	130*75*50מ"מ
משקל נטו	250 גרם

הטבלה מציגה את זמן הטעינה בשעות של טעינה מלאה עד כ-100%

זמן (שעות)	קיבולת סוללה (Ah)
2	4
5	10
8	15
10	20
20	40

