



גוף תאורה LED מוגן מים, סדרת ADMIRAL, זווית הארה 180°, קליפסים בגב להתקנה מהירה, מבנה גוף PC, צבע גוף לבן, עיצוב אלגנטי, ובדרגת יעילות אורית גבוהה 110lm/W, קיים בהספקים שונים. קיים באורכים 0.6, 1.2, 1.5 מ. כולל הכנה לשרשור. דרייבר IC, הגופים מגיעים בגווי אור 4000K, 6500K. ישנם גופים שמגיעים עם כפתור CCT לבחירת גוון האור הרצוי אור 3000K, 4000K, 6500K. אורך חיים עד 30,000 ש"ע, 3 שנות אחריות, רמת אטימות IP65. אידיאלי לסוכות פרגולות, חניונים ותאורה היקפית ועוד.

#### מבנה

PC

#### גימור

לבן

#### דרייבר

IC

#### מקור האור

מודול לד מקצועי באיכות גבוהה ונצילות אורית גבוהה 110lm/W מקדם מסירות צבע CRI 80

#### אופטיקה/עדשה

כיסוי פלסטיק חלבי להעברת אור מקסימלית ולמניעת סינוור, זווית הארה 180°

#### תקנים

באישור התקן הישראלי, תקן CB בינלאומי המחמיר ביותר

#### ישומים:

גוף תאורה LED מוגן מים SMD מובנה, סדרת ADMIRAL, אידיאלי לסוכות פרגולות, חניונים ותאורה היקפית ועוד.

#### הערה:

ניתן לשרשור עד הספק מקסימלי של 700W.



EMC | CE | LVD | GS | IP65



ניתן לשרשור

### נתונים טכניים

מק"ט	תיאור	הספק	גוון אור (K)	לומן (lm)	Lm/Watt	גובה (mm)	רוחב (mm)	אורך (mm)	גופים לשרשור
ADMIRAL12080-C	מוגן מים מקצועי SMD	80W	4000K	8800	110	55	81	1200	8
ADMIRAL12080-D	מוגן מים מקצועי SMD	80W	6500K	8800	110	55	81	1200	8
ADMIRAL150110-C	מוגן מים מקצועי SMD	110W	4000K	12100	110	55	81	1500	6
ADMIRAL150110-D	מוגן מים מקצועי SMD	110W	6500K	12100	110	55	81	1500	6

### נתונים טכניים עם כפתור לשינוי גוון האור

מק"ט	תיאור	הספק	גוון אור (K)	לומן (lm)	Lm/Watt	גובה (mm)	רוחב (mm)	אורך (mm)	גופים לשרשור
ADMIRAL6040-CCT	מוגן מים מקצועי SMD	60W	CCT	4400	110	55	81	600	17
ADMIRAL12070-CCT	מוגן מים מקצועי SMD	80W	CCT	7700	110	55	81	1200	10
ADMIRAL15090-CCT	מוגן מים מקצועי SMD	110W	CCT	9900	110	55	81	1500	7

