



שנאים לסרטי לד.  
דרגת הגנת המוצר IP20, מיועד לבתי מגורים,  
אולמות וליישומים בייתיים או מסחריים שונים.

- חורי אוורור מובנים להפחתת התחממות השנאי.
- הגנה מהתחממות יתר, עומס וקצר
- מתאים לחיבור מספר סרטי לדים במקביל
- שטח חתך מוליכים לחבור הדקים 1.5-2.5mm

### מבנה וחומר

- מעטפת אלומיניום/מתכת

### מתח זורם

- 12V - 5A-8.5A-12.5A-17A-33A
- 24V - 4A-12.5A-17A
- 48V - 2A-4A-17A

### הספקים

- 60W - 100W - 150W
- 200W - 300W - 4000W



סימונים:



• להתקנה בתוך הבית בלבד (לא לחדרי אמבטיה).

### דרגת איחוח: IP-20

שניאי מתכת	מידות (mm)	מתח יציאה	מתח כניסה	הספק	תיאור	מק"ט
	142x35x23mm	12V $\equiv$ 5A max	100-264VAC 50/60Hz	הספק 60W יציאה אחת	שניאי מתכת 12V, זרם 5A, הספק 60W	OM-12V-60W-M
	138x50x23mm	12V $\equiv$ 8.5A max	100-264VAC 50/60Hz	הספק 100W שתי יציאות	שניאי מתכת 12V, זרם 8.5A, הספק 100W	OM-12V-100W-M
	178x50x23mm	12V $\equiv$ 12.5A max	100-264VAC 50/60Hz	הספק 100W שתי יציאות	שניאי מתכת 12V, זרם 12.5A, הספק 150W	OM-12V-150W-M
	205x60x28mm	12V $\equiv$ 17A max	100-264VAC 50/60Hz	הספק 200W שתי יציאות	שניאי מתכת 12V, זרם 17A, הספק 200W	OM-12V-200W-M
	220x60x28mm	12V $\equiv$ 33.5A max	100-264VAC 50/60Hz	הספק 400W שתי יציאות	שניאי מתכת 12V, זרם 33.5A, הספק 400W	OM-12V-400W-M
	220x60x28mm	24V $\equiv$ 17A max	170-264VAC 50/60Hz	הספק 400W שתי יציאות	שניאי מתכת 24V, זרם 17A, הספק 400W	OM-24V-400W-M
	145x48x24mm	48V $\equiv$ 2A max	200-240VAC 50/60Hz	הספק 100W יציאה אחת	שניאי מתכת 48V, זרם 2A, הספק 100W	OM-48V-100W-M
	215x48x24mm	48V $\equiv$ 4A max	200-240VAC 50/60Hz	הספק 200W שתי יציאות	שניאי מתכת 48V, זרם 4A, הספק 200W	OM-48V-200W-M
	138x50x23mm	24V $\equiv$ 4A max	100-264VAC 50/60Hz	הספק 100W שתי יציאות	שניאי מתכת 24V, זרם 4A, הספק 100W	OM-24V-100W-M
	205x50x23mm	24V $\equiv$ 8.5A max	100-264VAC 50/60Hz	הספק 200W שתי יציאות	שניאי מתכת 24V, זרם 8.5A, הספק 200W	OM-24V-200W-M
	187x60x28mm	24V $\equiv$ 12.5A max	100-264VAC 50/60Hz	הספק 300W שתי יציאות	שניאי מתכת 24V, זרם 12.5A, הספק 300W	OM-24V-300W-M

